

Údržba a montáž podomítkové baterie

Montáž podomítkové baterie si řekneme v následujících krocích

1. Po odpojení přívodu vody můžete odstranit stavební zátku a ochranný kryt kartuše.
2. Podle typu baterie lze na kartuši pomocí vnitřního šestihranu průtokové množství. Přitom postupujte také podle příslušného návodu k Vaší baterii.
3. Nejprve namontujte pouzdro kartuše a rozetu. Pouzdro kartuše se nasadí na kartuši a zaklapne. Poté naneste na vnitřní okraj zakrývací rozety trochu maziva. Nyní nasuňte rozetu přes pouzdro kartuše až ke stěně.
4. Nyní předem namontujte pomocí přiložených šroubů ovládací páku, nasadte ji na čtyřhran na kartuši a poté ji přišroubujte.
5. Stěnový výtok musíte prodloužit podle hloubky stávající přípojky pomocí prodloužení kohoutu. Změřte hloubku od horního okraje dlažby až k závitu podomítkového tělesa. Prodloužení kohoutu můžete přiříznout pomocí pilky na železo. Požadovaná celková délka je uvedena v návodu k montáži. Závit při přirezávání nepoškodte, aby ho bylo možné poté ještě našroubovat do stěnové přípojky. Dále nasadte ještě těsnící kroužek, a ještě zašroubujte dole na přírubě červíkovi šroubek. Nyní našroubujte prodloužení kohoutu pomocí šestihranu do stěnové přípojky.
6. Výtokovou trubku poté zasadte do otvoru prodloužení kohoutu a zajistěte červíkovým šroubem. Zakrývací rozetu výtoku potřete na vnitřním okraji mazivem a nasadte na přírubu na stěnové přípojce (prodloužení kohoutu). Otevřete přívod a vyzkoušejte funkčnost a nastavené průtokové množství.

Pravidelná péče pro Vás znamená **bezproblémový provoz a prodloužení životnosti výrobku**. Servis provádějte vždy vhodným nářadím a za pomoci originálních náhradních dílů. Pro zajištění hladkého a rychlého servisu musí být splněny některé podmínky. Přívodní potrubí **proplachem zbavte všech nečistot** jako je písek, zbytky izolací a podobně. Správně provedená montáž baterie nebo ventilu je základním předpokladem pro bezproblémovou funkci.

Baterii po očištění vhodným přípravkem opláchněte čistou vodou a utřete do sucha.

Čištění povrchu baterie

Postup čištění vnějšího povrchu baterie je obecně stejný, jako při čištění barevných povrchů ostatních výrobků v domácnosti. Zásadně používejte **tekuté čisticí prostředky**, které neobsahují brusiva. Nepoužívejte ani korozi odstraňující přísady a dávejte pozor, **aby přípravky měli pH 6-9**. Pro čištění baterie používejte běžné čisticí přípravky bez abraziv, tedy brusných látek. Tím zamezíte mechanickému poškození povrchové úpravy. Vhodné jsou **čisticí přípravky na vodní kámen**, které neobsahují látky na bázi aktivního chloru. Pokud je vaše vodovodní baterie v povrchové úpravě stará mosaz, **nikdy nesmí přijít do kontaktu s octem**.

Čištění baterií s chromovým povrchem

Chromová úprava může být citlivá na chemické prostředky, a proto si raději dávejte pozor, které používáte. Skvrny, které se na speciálním barevném povrchu objeví odstraníte snadno **tekutým čisticím prostředkem na stříbro**. Poté povrch opláchněte proudem vody a osušte kusem měkké látky. Chromový povrch baterií není odolný vůči sloučeninám fosforu a chloru.

Pro čištění chromovaných baterií nikdy nepoužívejte:

- chlorid aluminia obsažený v antiperspirantech a deodorantech
- čisticí prostředky s obsahem fosforu
- různé kyseliny a alkaloidy s obsahem chloru
- hydrochlorid a jeho deriváty obsažené v čistidlech na obkladačky a dlažby

Používejte pouze prostředky určené k údržbě vodovodních baterií:

- Užíváním vhodných prostředků k údržbě sanity předejdete poškození či změně barvy povrchu. Ačkoliv to může znít neuvěřitelně, na vodní kámen vyzkoušejte klasické mýdlo, které na povrchu rozleštíte jemným hadříkem. Po následném opláchnutí a vysušení bude Vaše baterie vypadat skvěle.
Agresivní (např. Savo) a abrasivní čisticí prostředky (např. Cif) způsobí na povrchu baterie škrábance, v žádném případě nepoužívejte. Tato zásada platí pro všechny typy povrchových úprav!

Čištění perlátoru

- Pokud má baterie perlátor, několikrát do roka ho vyjměte a propláchněte. V sítku se mohou usazovat nečistoty, zvláště pokud máte vrtanou studnu. U některých baterií lze perlátor vyšroubovat rukou, některé baterie mají jako součást příslušenství při dodání vložený prvek pro vyjmutí. Pokud má perlátor dvě plošky pro odšroubování kleštěmi, vždy použijte pod kleštěmi hadr či jinou podložku, jinak povrch samozřejmě odřete.