

Technický list osvětlení zrcadlové skříňky Monica 40

Kód výrobku	MC4601
Rozměry skříňky	400 x 600 mm
Rozměry osvětlení	400 x 42 mm
Krytí	IP 44
Nominální příkon	5 W
Jmenovitý příkon	4,6 W
Napájecí napětí	220-240 V / 50 Hz
Proud (mA)	22 mA
Nominální světelný tok	410 lm
Jmenovitý světelný tok	447 lm
Energetická třída	F
Měrný světelný výkon	90 lm/W
Spotřeba energie za 1000 hod	5 kWh
Účinník	>0,85
Teplota chromatičnosti	6400 K
Index podání barev R _a	90
Driver	SNP15-12VF-1
Počet LED	24
Příkon 1 LED	200 mW
SMD type	2835
Chip	HONGLITRONIC
Doba startu	<0,5s
Zahřátí na 60% světelného výkonu	<1s
Spolehlivý provoz při okolní teplotě	5°C až +45°C
Počet spínacích cyklů	100 000
Střední doba života	30 000 hod
Úbytek světelného toku 1000 hod	98%
Úbytek světelného toku 3600 hod	96%
Úbytek světelného toku na konci životnosti	90%

Výměnu LED pásků svěřte odborné firmě