

Technický list osvětlení zrcadlové skříňky Lux 60

Kód výrobku	MCA6070D
Rozměry	600 x 700 x 137 mm
Krytí	IP 44
Nominální příkon	11 W
Jmenovitý příkon	10,1 W
Napájecí napětí	220-240 V / 50 Hz
Proud (mA)	46 mA
Nominální světelný tok	939 lm
Jmenovitý světelný tok	1110 lm
Energetická třída	F
Měrný světelný výkon	110 lm/ W
Spotřeba energie za 1000 hod	11 kWh
Účinnost	>0,85
Teplota chromatičnosti	2700K - 6500K
Plynulá změna barvy	ANO
Index podání barev R _a	90
Driver	SNP20-12VF-E
Počet LED	354
Příkon 1 LED	60 mW
SMD type	2835
Chip	HONGLITRONIC
Doba startu	<0,5s
Zahřátí na 60% světelného výkonu	<1s
Spolehlivý provoz při okolní teplotě	5°C až +45°C
Počet spínacích cyklů	100 000
Střední doba života	30 000 hod
Úbytek světelného toku 1000 hod	98%
Úbytek světelného toku 3600 hod	96%
Úbytek světelného toku na konci životnosti	90%

Výměnu LED pásků svěřte odborné firmě