

## Technický list osvětlení zrcadla Bright Digital 80

Kód výrobku	<b>MLE65-080TD</b>
Rozměry	800 x 650 mm
Krytí	IP 44
Nominální příkon	<b>20 W</b>
Jmenovitý příkon	18,5 W
Napájecí napětí	220-240 V / 50 Hz
Proud (mA)	83 mA
Nominální světelný tok	<b>1655 lm</b>
Jmenovitý světelný tok	1690 lm
Energetická třída	<b>F</b>
Měrný světelný výkon	89 lm/W
Spotřeba energie za 1000 hod	19 kWh
Účinnost	>0,85
Teplota chromatičnosti	6500 K
Index podání barev R <sub>a</sub>	90
Driver	AED-25-12VLSJ
Počet LED	324
Příkon 1 LED	60 mW
SMD type	2835
Chip	HONGLITRONIC
Doba startu	<0,5s
Zahřátí na 60% světelného výkonu	<1s
Spolehlivý provoz při okolní teplotě	5°C až +45°C
Počet spínacích cyklů	100 000
Střední doba života	30 000 hod
Úbytek světelného toku 1000 hod	98%
Úbytek světelného toku 3600 hod	96%
Úbytek světelného toku na konci životnosti	90%

---

Výměnu LED pásků svěřte odborné firmě