

Technický list osvětlení zrcadla Bright Bluetooth 120

Kód výrobku	MLE6512-LCD
Rozměry	1200 x 650 mm
Krytí	IP 44
Nominální příkon	26 W
Jmenovitý příkon	23,9 W
Napájecí napětí	220-240 V / 50 Hz
Proud (mA)	107 mA
Nominální světelný tok	2140 lm
Jmenovitý světelný tok	2171 lm
Energetická třída	F
Měrný světelný výkon	89 lm/W
Spotřeba energie za 1000 hod	24 kWh
Účinník	>0,85
Teplota chromatičnosti	3000 K - 6500 K
Plynulá změna barvy	NE
Index podání barev R _a	90
Driver	SLT20-12VFGS
Počet LED	420
Příkon 1 LED	60 mW
SMD type	3014
Chip	HONGLITRONIC
Doba startu	<0,5s
Zahřátí na 60% světelného výkonu	<1s
Spolehlivý provoz při okolní teplotě	5°C až +45°C
Počet spínacích cyklů	100 000
Střední doba života	30 000 hod
Úbytek světelného toku 1000 hod	98%
Úbytek světelného toku 3600 hod	96%
Úbytek světelného toku na konci životnosti	90%

Výměnu LED pásků svěřte odborné firmě